



Rzecz budowlana

REKLAMA
W RZECZY



BĘDZIESZ
ZADOWOLONY!

SUBTELNE GIPSOWE RÓŻNICE

Czym różni się gips szpachlowy od gładzi gipsowej? Przecież to prawie to samo. Jest jednak między nimi różnica.

Gipsy szpachlowe (zwane też masami szpachlowymi lub szpachlówkami) służą głównie do wyrównywania i szpachlowania całych powierzchni. Można nimi uzupełniać ubytki w podłożu lub dokonywać przeszpachlowania, nakładając na nierówne podłoża warstwę wyrównawczą grubości do 5 mm, a nawet – w pewnym zakresie – wykonywać gładzie na podłożach mineralnych, używając długich (60-80 cm) pac z nierdzewnej stali. Tu jednak pamiętać trzeba, że cały proces wyrównania i gładzenia należy wykonać w tzw. fazie mokrej, czyli przed całkowitym związaniem nałożonej warstwy zaprawy. Po stwardnieniu, niestety, gładzenie czy szlifowanie będzie znacznie utrudnione ze względu na twardość powierzchni gładzi.

Gipsy szpachlowe są twardsze od gładzi gipsowych, mniej od nich elastyczne, za to mocno trzymają się podłoża. Dlatego szeroko stosuje się je jako spoiwa do prac wykończeniowych, renowacyjnych, a także do montażu prefabrykatów gipsowych.



Wyrównywanie powierzchni ściany zaprawą z gipsu szpachlowego

już zostało powiedziane, są elastyczniejsze od mas szpachlowych, dość miękkie i delikatne, o bardzo drobnym uziarnieniu, podatne na szlifowanie siateczkami ściernymi. Cechuje je dobra przyczepność i łatwość w aplikowaniu. Wyko-

nawcy często je stosują, przygotowując ściany i sufity pod malowanie.

Warto wiedzieć, że wszystkie wyroby gipsowe, przeznaczone na podłoża mineralne – zarówno gipsy szpachlowe, jak i gładzie – muszą spełniać wymagania normy EN 13279-1 dotyczącej spoiw gipsowych.

W obliczu wyboru

Jak dobrać wyrób najodpowiedniejszy do zastosowania w określonych warunkach? Najpierw należy ocenić stan podłoża, ewentualne odchylenie od pionu i wielkość ubytków. Przy małych różnicach w stosunku do stanu oczekiwanego, stosuje się gładzie gipsowe, przy dużych – lepsze będą gipsy szpachlowe albo wręcz tynkarskie. Informacji o nich można szukać w Internecie i na infoliniach producentów, w kartach technicznych wyrobów. Najlepiej jednak zdać się na sprawdzoną firmę wykonawczą, której doświadczenie pozwoli zagwarantować wysoką jakość wykonania.

Z uwagi na mikroklimat, mający służyć nam na co dzień, najlepiej postawić na produkty z surowców naturalnych i ekologicznie czystych. Jako trwałe i dość mocne, cieszą się one popularnością wśród inwestorów wykańczających domy jednorodzinne, budowane przecież z myślą o przyszłych pokoleniach.

Marek Tomasiak

DOLINA NIDY



Gładzenie powierzchni ściany zaprawą z gładzi gipsowej

Ciepło dla Twojego domu

Poniżej chcielibyśmy przedstawić bliżej dwa kotły marki RED, które w krótkim okresie czasu stały się hitem ze względu na komfort obsługi, jak również uniwersalność spalanego w nich paliwa. Oczywiście oferta marki RED nie ogranicza się tylko do tych dwóch kotłów, w ofercie są również wiele innych, które są w stanie zaspokoić indywidualne potrzeby każdego z klientów.

RED EKO DUO

Automatyczny kocioł dwupaleniskowy z podajnikiem paliwa do spalania „ekogroszku”, opcjonalnie miału. Posiada też ruszt wodny do spalania drewna i węgla z nadmuchem i sterownikiem. Z automatyką pogodową i sterownikiem cwu.

Kocioł ten jest nowoczesnym dwupaleniskowym kotłem grzewczym. Przeznaczony jest do produkcji ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych oraz do współpracy z pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej. Kocioł jest wyposażony w automatyczny ślimakowy podajnik paliwa, palnik retortowy oraz duży zbiornik paliwa. Górne palenisko wyposażone jest w ruszt wodny, podawanie jest tu ręczne. Pracę całego kotła steruje nowoczesna automatyka, która obsługuje pracę podajnika opału, wentylatora i pompy obiegowej. Układ sterowania kotła pozwala na programowanie procesu spalania w zależności od warunków eksploatacyjnych. Automatyka kotła posiada „linię termostatyczną” umożliwiającą podłączenie dodatkowego sterownika w postaci programu wewnętrznego bądź sterownika pogodowego. Jednocześnie może pracować jedno palenisko. Główną zaletą kotła jest szeroka gama stosowanych paliw.



RED UNI

Uniwersalne kotły do spalania miału węglowego, węgla i drewna charakteryzujący się dużym zasypem.

Kotły Red Uni są kotłami najnowszej konstrukcji, przeznaczonymi do spalania miału, węgla i drewna z wykorzystaniem wentylatora wspomagającego. Jego przeznaczeniem jest produkcja ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych i przemysłowych o łącznej powierzchni do 750 m² oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody użytkowej. Konstrukcja kotła oparta jest na poziomej, wodnej kolumnie grzewczej. Kocioł w sposób charakterystyczny jest podzielony na dwie części: część dolną paleniskową kotła, która jest jednocześnie



magazynem paliwa i oddzielną od niej przez poziomą przegrodę wodną część grzewczą, którą stanowi wcześniej wspomniana kolumna grzewcza. Wykorzystanie kolumny grzewczej powoduje zwiększenie wykorzystania energii cieplnej i zmniejszenie ryzyka występowania korozji. Kolejną zaletą kotła jest obszerna komora paleniskowa i duże odchyłone od pionu drzwi załadunkowe, pozwalające na wygodne uzupełnianie paliwa. Korpus grzewczy kotła jest wykonany z atestowanej blachy o grubości 5mm. Kocioł Red Uni wyposażony jest w automatykę, która umożliwia programowanie procesu spalania w zależności od rodzaju opału oraz potrzeb eksploatacyjnych. Wentylator kotła pracuje z modulowaną prędkością obrotową. Wykorzystanie modulacji prowadzi do znacznych spadków zużycia paliwa. Kocioł sam dostosowuje wielkość produkcji ciepła do wielkości obciążenia i reguluje na odpowiednią prędkość pracę wentylatora stabilizując spalanie. Automatyka jest wyposażona w układ CWU, który pozwala sterować pracą zasobnikowego podgrzewacza wody.



ARMATURA

SANITARNA • GRZEWICZA • GAZOWA

NASZE HURTOWNIE:

KROTOSZYN, ul. Klemczaka 7, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07
OSTROW WLKP., ul. Radłowska 4, tel. 062 592 58 10, 592 58 11
KALISZ, al. Wojska Polskiego 13, tel. 062 765 30 38
JAROCIN, ul. Wrocławska 112, tel. 062 747 77 88

Uwaga!
Prenumerata!



Cotygodniowa porcja
informacji z pierwszej ręki

Tylko
190zł

Zamówienia przyjmują:

- oddziały Poczty Polskiej na terenie powiatu krotoszyńskiego
- oddział Ruchu SA w Ostrowie Wlkp., tel. 062 736 28 94

MARCIN OBAL
0604 862 677
UL. PODGÓRNA 13
63-760 ZDUNY

**RĘCZNA MYJNIA
SAMOCHODOWA**
KOMPLEKSOWA
KOSMETYKA
SAMOCHODOWA

Pranie
DYWANÓW
WYKŁADZIN DYWANOWYCH
MEBLI TAPICEROWANYCH
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ www.pranieobal.pl

Usługi koparko-ładowarko,
przekopy, wykopy

Sprzedaż kruszywa do 10 t,
piasku od 2 do 10 t

banaszak
CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn
tel. 0504 328 903, 503 191 995

EKA-PLAST

**OKNA
DRZWI
ROLETY**

*Najlepsze okna
w dobrej cenie!*

63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 65
tel. 0 515 177 056, fax 062 725 22 25, e-mail: ekaplast@wp.pl

- PŁYTY WARSTWOWE
- ŚWIETLIKI DACHOWE
- KONSTRUKCJE STALOWE
- POKRYCIA DACHOWE

ZDUNY
ul. Towarowa 1
tel./fax 062 721 58 56
0608 335 037 www.ludzis.pl

PRODUKCJA • DOSTAWA • MONTAŻ

NAWET ŚMIETNIK MOŻE BYĆ ŁADNY



Śmietnik powinien być osłonięty daszkiem

Śmietnik, jako element małej architektury, powinien wyglądem nawiązywać do otoczenia. Ponadto warto zadbać, aby był nie tylko funkcjonalny, ale i estetyczny, szczególnie, gdy usytuowany jest od frontu.

Miejsce na kubel na odpadki najczęściej znajduje się w obrębie ogrodzenia posesji. Na małych działkach zwykle stoi przy furtce, na większych można go ukryć gdzieś w głębi, wtapiając w otaczającą zielen. Tak czy inaczej, do śmietnika musi być zapewniony wygodny dostęp, zarówno dla mieszkańców, jak i dla firmy wywożącej odpady.

Sposobów na ukrycie pojemników na śmieci jest kilka, wybór zależy od pomysowości i gustu inwestora. Najczęściej spotykane rozwiązanie to zadaszone osłony lub osobne pomieszczenia. Osłony to wsparte na czterech słupach zadaszenie z ażurowymi – drewnianymi lub metalowymi – ściankami bocznymi i jedną lub dwiema furtkami.

Podstawę stanowi powinien fundament. W przypadku śmietnika fundament nie musi być głęboki – zwykle wystarcza 50-60 cm. Wykop pod fundament wykładamy folią budowlaną, aby zapobiec

ucieczce wody zarobowej z zaprawy do gruntu. Kolejno układamy zbrojenie z prętów i wlewamy posadzkę cementową lub tradycyjny beton. Na tak utwardzonej posadzce stawia się murki lub słupy. Słupy najczęściej wykonywane są z klinkierowej cegły albo wylewa się w całości z betonu. Można je obłożyć naturalnym kamieniem, gresem lub płytkami ceramicznymi, czyli materiałami, które łatwo utrzymać w czystości i które nie ulegają degradacji biologicznej i chemicznej, co ma duże znaczenie przy składowaniu odpadów.

Śmietnik powinien być osłonięty daszkiem, który będzie chronić pojemniki przed promieniami słońca i opadami atmosferycznymi.

Do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych oraz spoinowania płytek klinkierowych używa się zapraw specjalistycznych. Natomiast do klejenia płytek na zewnątrz powinniśmy użyć zaprawy o zwiększonej elastyczności.

Do spoinowania płytek lub cegły klinkierowej możemy zastosować fugę elastyczną lub epoksydową. Cechują się one zwiększoną odpornością na zabrudzenia, przebarwienia, wykwity, na ataki grzybów i glonów. Fuga epoksydowa posiada także dodatkowe zalety – zwiększoną odporność na wycieranie, zabrudzenia, działanie olejów i detergentów oraz wodoszczelność.

Przy wykonywaniu prac murarskich trzeba zadbać o właściwe wykonanie hydroizolacji, która uniemożliwi przedostawanie się wilgoci z gruntu do muru konstrukcyjnego, co może doprowadzić w przyszłości do odparzania się warstwy tynku, zwłaszcza wypraw o niskiej paroprzepuszczalności (np. tynku akrylowego).

Do otynkowania murowanych ścian śmietnika możemy zastosować zaprawę odporną na szkodliwe czynniki atmosferyczne, posiadającą właściwości hydrofobowe, dzięki czemu tynk nie nasiąka wodą.

Zadaszone osłony śmietnikowe zaliczane są do obiektów małej architektury i nie wymagają pozwolenia na budowę – wystarczy zgłoszenie. Prawo budowlane, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, reguluje kwestie odległości pomiędzy kontenerem na śmieci a budynkiem mieszkalnym (art. 22-25). I tak:

- Odległość śmietnika od drzwi i okien budynków powinna wynosić 10 m, a od działki sąsiada 3 m. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli śmietniki na obu działkach stykają się.
- W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie odległości od okien i drzwi do 3 m, a od granicy działki do 2 m.
- Dojścia i dojazd do śmietników powinny być utwardzone.

Joanna Zioczewska
GRUPA ATLAS

PROMOCJA

**AUTOMATY DO BRAM
WRAZ Z MONTAŻEM GRATIS**

do bramy garażowej  tylko **949zł** (brutto)

do bramy przesuwnej 500kg  tylko **1599zł** (brutto)

do bramy dwuskrzydłowej  tylko **1899zł** (brutto)

BIKROL-STAL

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU AUTOMATÓW
BEZ MONTAŻU PO ATRAKCYJNYCH CENACH

www.bikrolstal.pl

KROTOSZYN - LUTOGNIĘW, ul. Krotoszyńska 69, tel./fax 062 722 68 88, kom. 602 691 266
WROCLAW - DLUGOLEKA, ul. Wrocławska 10b, tel./fax 071 315 25 28, kom. 668 832 427

SAM NA SAM Z TAPETĄ

Remontując dom czy mieszkanie, zwykle zatrudniamy fachowców. Tapetowanie to jedna z tych czynności, którą możemy wykonać sami. Trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach, a satysfakcja z własnoręcznie wykonanej pracy gwarantowana.

Podłoże pod tapetę musi być mocne, czyste, suche i gładkie. Dlatego najpierw należy oczyścić je z pozostałości starych farb lub tapet. Przyda się do tego szpachelka oraz płyn ułatwiający szybkie usuwanie tapet z powierzchni ścian. Chodzi o skuteczne złuszczenie bez niszczenia podłoża.

Po usunięciu starej tapety i oczyszczeniu podłoża ewentualne drobne pęknięcia i ubytki należy wyrównać przy użyciu białej uniwersalnej masy szpachlowej. Gładkie podłoże, po zeszlifowaniu ewentualnych nierówności, można umyć ciepłą wodą z detergentem lub mydłem malarskim.

Ostatnią czynnością przygotowawczą jest zagruntowanie powierzchni klejem do tapet rozcieńczonym w wodzie zgodnie z zaleceniami producenta. Należy oczywiście pamiętać o uprzednim odkręceniu kontaktów i gniazdek oraz usunięciu ze ściany gwoździ i wkrętów.

Jaka tapeta, taki klej

Na rynku dostępnych jest wiele dobrej klasy zarówno uniwersalnych, jak i specjalistycznych klejów, których zastosowanie zależy od rodzaju tapety. Są do przyklejania tapet papierowych oraz do gruntowania podłoża pod wszystkie rodzaje klejów do tapet. Istnieją też specjalne kleje przeznaczone do przyklejania tapet tekstylnych, winylowych, jedwabnych, tłoczonych, tapet do malowania.

Przed rozpoczęciem klejenia warto zapoznać się z instrukcją podaną na opakowaniu kleju. Dowiemy się z niej o sposobie jego przygotowania i użycia. Generalnie są dwie metody klejenia tapet:

- tradycyjne smarowanie tapety i nałożenie jej na ścianę – dotyczy to tapet papierowych, tekstylnych, winylowych i jedwabnych
- nałożenie tapety na uprzednio po-

smarowaną klejem ścianę – metoda stosowana w przypadku tapet na fizelelinowym podkładzie; taki podkład zapewnia tapecie stabilność, pod wpływem kleju nie zmienia ona swojego wymiaru.

Bryt na ścianę

W przypadku tradycyjnej metody, w zależności od nasiąkliwości tapet, pokrywa się je cieńszą bądź grubszą warstwą kleju. Po posmarowaniu całej powierzchni przygotowanego arkusza (brytu) należy tapetę złożyć posmarowanymi stronami do środka (tak, żeby

tak, aby pomiędzy podłożem a tapetą nie pozostały pęcherze powietrza. Kolejne pasy przykleja się jeden obok drugiego tak, aby ich krawędzie nie nachodziły na siebie, ani żeby nie było pomiędzy nimi odstępów. Ewentualna korekta ułożenia tapety jest możliwa w ciągu kilku minut.

Ryzykowne eksperymenty

Nie polecamy przyklejania nowej tapety na starą, ponieważ nie możemy do końca być pewni, jak zachowa się stara tapeta pod wpływem kleju i obciążenia jej nową powłoką. Pomysł, aby starą ta-



Pozornie to zadanie trudne, ale sprawny majsterkowicz na pewno sobie z nim poradzi

petę pokryć masą szpachlową, chociaż technicznie możliwy, z tego samego względu nie jest dobrym rozwiązaniem. Dla tych, którzy za nic nie chcą rozstać się ze starą tapetą, polecam pomalowanie jej, jeżeli jest to możliwe, farbą. Generalnie radzę jednak usunąć starą tapetę i położyć nową.

Tomasz Wojtynek
GRUPA ATLAS

THERM X2
NOWY STANDARD **Therm X2**
W TECHNICIE GRZEWCZEJ

KERMI

V Energospzczędny A Komfortowy



do **100%**
większe promieniowanie

do **25%**
krótszy czas nagrzewania

do **25%**
oszczędności energii

ZAINSTALUJ SIĘ NA WWW.ARMATURA24.PL



ARMATURA

SANITARNA • GRZEWCZA • GAZOWA

NASZE HURTOWNIE:

KROTOSZYN, ul. Klemczaka 7, tel./fax 062 725 24 71, 722 60 07
OSTRÓW WLKP., ul. Radłowska 4, tel. 062 592 58 10, 592 58 11
KALISZ, al. Wojska Polskiego 13, tel. 062 765 30 38
JAROCIN, ul. Wrocławska 112, tel. 062 747 77 88

meble

chodniki dywany

wykładziny

W sprzedaży również meble:


salon meblowy

BLACK RED WHITE

Wiesław Zajaczek
Krotoszyn, ul. Zdunowska 201
tel. 062 722 62 14



www.zajaczek.pl



**SALON
OKNA I DRZWI IDEAL**

Krotoszyn, ul. Zdunowska 99, tel. 062 722 65 01
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 1, tel. 062 722 07 24

Profil 6-komorowy bez dopłaty
w super cenie!!!



okna
drzwi
rolety



LOMBARD – SMOK**POŻYCZKI POD ZASTAW****ZŁOTO, MEBLE, AGD, RTV,
TANIE TELEFONY GSM.****- SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA -****Krotoszyn, ul. Kozmińska 50, tel. 062 722 60 25**bezpłatne
badania słuchu**audiofon****NZOZ, ul. Bolewskiego 8.
Czynne codziennie
pn. – pt. 8:00 – 16:00,
tel. 62 588 03 90 wew. 364
kom. 0605 886 021.**

aparaty słuchowe

OGŁOSZENIE**Burmistrza Krotoszyna**

Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia

**miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna w rejonie ulic Grudzielskiego i Szosa Benicka**

– uchwała Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr XXXIII/245/2009
z dnia 29 stycznia 2009 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Kołtąja 7, pokój nr 22.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Krotoszyna, ul. Kołtąja 7, 63-700 Krotoszyn w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: architektura@um.krotoszyn.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

OGŁOSZENIE

**o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Krotoszyna**

w rejonie ulic Grudzielskiego i Szosa Benicka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krotoszynie uchwały Nr XXXIII/245/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszary ograniczone:

1. ulicami: Szosa Benicka, Grudzielskiego, Samulskiego, zachodnią granicą miasta Krotoszyn oraz rowem melioracyjnym od północy,
2. ulicami: Szosa Benicka, Ściegiennego, Osadnicza, rowem melioracyjnym od północy oraz wschodnią granicą działek nr 445/7, 445/9 i 445/10.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krotoszyn, ul. Kołtąja 7, 63-700 Krotoszyn, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ATIZ s.c.**POŻYCZKI GOTÓWKOWE**

- bez poręczycieli
- minimum formalności
- szybka wypłata (1 dzień)
- od 500 zł do 3 000 zł
- dla każdego
- możliwość rat

Krotoszyn, ul. Garncarska 5
czynne pon.-pt. 11⁰⁰ – 17⁰⁰
tel. 722 66 66, 0608 301 885**GABINET UROLOGICZNY**

**USG, PSA, cystoskopia,
kruszenie kamieni,
leczenie chorób prostaty,
nerek, pęcherza moczowego**

SPECJALISTA UROLOG, FEBU

Grzegorz UrbańczykNZOZ Rodzinny
Krotoszyn, ul. Tartaczna 7
tel. 062 722 60 40**KOMPUTEROWE BADANIE**PROGRAM LICENCYJNY PROF. DR BUTA
Przychodnia „KOL-med”
ul. Dworcowa 1, tel. 062 724 23 58

Dokładna komputerowa kompleksowa
diagnoza stanu narządów:
tarczycy, nadnerczy, przysadki, trzustki, żołądka,
wątroby, jelit, nerek, serca, płuc, narządów
płciowych, prostaty, układu moczowego,
kostnego, krwionośnego itp.

**WYKRYWANIE WSZYSTKICH
STADIÓW CHOROBY**

Możliwy również komputerowy dobór
naturalnych preparatów ziołowych.
Zapisy w godzinach 8.00 – 18.00
Jadwiga Walczak, tel. 698 392 198.
Spec. diagnostyki komputerowej – tel. 0791 042 124

**Doktor Nauk Medycznych
Andrzej Milewski**

**Chirurgia ogólna,
choroby tętnic,
żył i tarczycy**

PRZYJMUJE

pon. i pt. wtorki
16.30-17.30 17.00-18.00
Krotoszyn Kalisz
ul. Bolewskiego 8 al. Wolności 8
tel. 0604 561 313

**SPECJALISTA
DERMATOLOG**

lek. med. Alfred Hess

KROTOSZYN, ul. Mickiewicza 2a
(W POKOJU SZPITALA POWIATOWEGO PRZY APTECE ESKULAP)
CZWARTEK godz. 16.00-17.45

KOZMIN, ul. Zamkowa 2
WTORKI godz. 15.00-16.00

Leczenie: trądziku, łuszczycy, grzybiczy,
alergii, chorób skóry, włosów i paznokci,
chorób przenoszonych drogą płciową.
Usuwanie: kurzajek, brodawek, kłykcin,
włókniaków, naczynek, odcisków, itp.

Tel. dom. Poznań: 061 823 01 63
lub 0601 819 926

GABINET LEKARSKI**Janusz Kmiecik**

specjalista chirurg, anestezjolog
– leczenie chorób żył i tętnic
– laserowe usuwanie żyłaków
– skleroterapia (usuwanie żyłaków
przez sklerotyzowanie lektem)
– laserowe usuwanie
pajączków twarzy i kończyn
– badania USG-Doppler
– leczenie chorób układu ruchu
– leczenie owrzodzeń i ran przewlekłych
– leczenie bólu

Krotoszyn, ul. Okrężna 28
poniedziałki i czwartki od godz. 16.00
po wcześniejszej rejestracji
pod nr 062 722 77 97 i 504 102 494

SZKLARSTWO
J. Jędrzak
ul. Rawicka 1
63-700 Krotoszyn
Tel. 062 725 72 78

**folie
auto-szyby**
sprzedaż • montaż • naprawa
16 zł klej WIIRTH
samochodowy

DEFTRANS®

meble łazienkowe

PHU DEFTRANS SP Z.O.O.
WSZEWILKI 59, 56-300 MILICZ
Zakład produkcyjny:
ul. Krotoszyńska 152
63-430 Odolanów

Firma
PHU DEFTRANS sp. z o.o.
zatrudni

**TECHNOLOGA
– KONSTRUKTORA**

Miejsce pracy:
Odolanów, ul. Krotoszyńska 152

Wymagania:

- bardzo dobra znajomość AutoCad, MS Office,
- umiejętność tworzenia dokumentacji,
- umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne
proszę składać w siedzibie firmy:

ul. Krotoszyńska 152
63-430 Odolanów
lub na adres mailowy:
sylwia@deftrans.com.pl

TUKAN
grafika • internet • druk

Studio grafiki i reklamy

- ✓ Projektowanie stron www
- ✓ Grafika reklamowa:
logo, wizytówki, ulotki, plakaty
- ✓ Banery - wielki format

TEL: 0 506 159 169
KROTOSZYN, UL. MLYŃSKA 27
WWW.TUKANDESIGN.PL

Fonik
aparaty słuchowe
proteżowanie słuchu

badanie słuchu i porady
dobór i sprzedaż
aparatury słuchowych

indywidualne wkładki uszne
i systemy wspomagające FM
akces. do aparatów słuchowych

środy od godz. 9.00

CER-MEDIC – Krotoszyn, ul. Przemysłowa 19
tel. 062 588 02 03, 725 45 65, 0605 318 890

ORTO-TECH
ORTOPEDYCZNY PUNKT USŁUGOWY
62-800 Kalisz, ul. Szekela 6, tel. 062 75 75 606

PUNKT KROTOSZYN:
CER-MEDIC, ul. Przemysłowa 19
tel. 062 75 75 606, 0605 318 890

Indywidualny sprzęt ortopedyczny
refundowany przez NFZ
protezy kończyn,
aparaty ortopedyczne
środy od godz. 9.00

www.orto-tech.pl

PKS
Ostrów Wielkopolski

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Batorego 35
tel. 062 735 07 00, fax 062 736 69 72
www.pks.ostrowwlkp.pl, e-mail: dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl
Informacja autobusowa:
telefony stacjonarne 0300 300 353, telefony komórkowe *720 84 03

**Wynajem autokarów**

Poleca na wycieczki krajowe i zagraniczne nowo zakupione
wysokiej klasy autokary turystyczne -
marki SOLBUS C 10.5 (roczniki 2006/07)
zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pasażerów.
Liczba miejsc siedzących 45 + 1 + 1
Fotele pasażerów wysokie z zagłówkiem
i podłokietnikami z pełną regulacją.
Klimatyzacja, video, DVD,
expres do napojów gorących, lodówka.

Ponadto oferujemy również autokary marki:

Setra – 51-miejscowy z klimatyzacją,
Iveco – 25 i 28-miejscowy z klimatyzacją i bez klimatyzacji,
Jelcz – 49-miejscowy
Autosan, Mercedes – 39-miejscowe.