


Zakład Kórnicki.

(SZKOŁA DOMOWEJ PRACY W ZAKOPANEM.)



SPOSÓB CZYSZCZENIA

LAMP NAFTOWYCH



NAKŁADEM BIBLIOTEKI KÓRNICKEJ.

# Sposób czyszczenia lamp naftowych



## Przedmioty potrzebne do czyszczenia lamp :

1. ścierka do lamp; (\*)
1. ścierka do szkieł; (\*\*)
1. szczotka do szkieł;
1. szczotka do sadzy;  
maść do czyszczenia metali;
2. tacki niewielkie;
1. miseczka blaszana do sadzy;
1. rękawiczka o jednym palcu; (\*\*\*)
1. szczoteczka do knotów;  
drut;  
kawalek waty;
- 3 płatki ze skrawków materiałów; (\*\*\*\*)  
papier szklany.

Wszystkie te przedmioty powinny być w małej skrzynce o dwóch przegródkach : osobno co do szkieł, osobno co do lamp.

---

\*) Można używać starych ścierek niezdatnych do wycierania porcelany i t. p.

\*\*) Unikać ścierek miszystych.

\*\*\*) Z perkalu lub barchanu.

\*\*\*\*) 2 bawełniane, jeden ostry wełniany lub sukienny.



117451

## Sposób czyszczenia LAMP BŁYSKAWICZNYCH



1. Wyjąć grzybek, — oczyścić go trzema płatkami i ścierką w zagłębieniach drutem owiniętym watą.
2. Wyjąć koszyczek i postąpić tak jak z N<sup>o</sup> 1.
3. Knot oczyścić szczoteczką nad krążkiem blaszanym i wsunąć go napowrót.
4. Rurę wewnątrz oczyścić szczoteczką i ścierką, zewnątrz trzema płatkami i ścierką.
5. Watą na drucie wyczyścić ścianki między którymi się knot znajduje.
6. Nalać naftę.
7. Knot opatrzyć i tak go nastawić aby przy zapalaniu nie trzeba go było wykręcać ani wkręcać.
8. Wytrzeć ścierką całą lampę.
9. Założyć grzybek i koszyczek.
10. Założyć szkło biorąc je przez rękawiczkę.

---

**UWAGA.** Lamp niklowych nie czyści się maścią ani płatkami, tylko się wyciera starannie ścierką. — Knota nie należy nigdy ścinać nożyczkami.



## Sposób czyszczenia LAMP ZWYCZAJNYCH

1. Wyjąć grzybek, — oczyścić go trzema płatkami i włożyć ścierkę do pudełka. \*)
2. Wysunąć knot, — oczyścić go szczoteczką nad blaszanym krążkiem i wsunąć napowrót.
3. Wykręcić koszyczek, — oczyścić go trzema płatkami i ścierką, a w zagłębieniach drutem owiniętym watą.
4. Wyczyścić ścianki między którymi się knot znajduje drutem owiniętym watą.
5. Nalać naftę.
6. Wykręcić koszyczek.
7. Opatrzyć knot i nastawić go tak aby przy zapaleniu nie trzeba go było wkręcać ani wykręcać.
8. Włożyć grzybek.
9. Wyrzeć ścierką całą lampę.
10. Założyć szkło, biorąc je przez rękawiczkę.

---

\*) 1-szym płatkami płóciennymi oczyścić z węgla. — 2-gim namaścić. — 3-cim na sucho wytrzeć, — ścierką wyświecić.

*Tę kartkę można oprawić w dwa szkła i mieć przed sobą w czasie czyszczenia lamp, dla przypomnienia sobie porządku, w jakim ma iść robota.*

**Przygotowanie roboty.** — Lampę do oczyszczenia postawić na tacce. — Nałożyć rękawiczkę na lewą rękę, zdjąć klosze i szkła z lamp, szkła wstawiając w klosze, umieścić je tak, aby się nie mieszały, a szkła od lamp bezkloszowych nie były narażone na stłuczenie przy wstrząśnięciach stołu i posuwaniu lamp.

**Czyszczenie szkieł.** — Ręką w rękawicze ująć szkło, wymieść sadze szczoteczką od sadzy, wyczyścić szczotką od szkieł, następnie ścierką. Mieć też małą zużytą szczotkę od szkieł, której ostre zakończenie trzeba obwiązać kawałkiem miękiego materiału aby szkła nie tłuc a ścierek nie dziurawić. Na tę szczotkę nakłada się ścierkę aby wyczyścić skazy których sama ścierka nie usunie. Do upartych plam można użyć spirytusu, jeżeli zewnątrz jest jakiś brud przypalony, można go usunąć użyciem szklanego papieru.

Na tackę składa się części metalowe lampy w czasie ich kolejnego czyszczenia, aby nie na stole nie było porozrzucane, a robota porządnie się odbywała.

Błaszanka z naftą stać powinna na drugiej tacce; nalewając naftę, trzymać lewą ręką tackę pod blaszanką, aby nafta nie kapiała na podłogę.

Nafty nie nalewać zupełnie pełno bo lampa źle się pali.

Kiedy knot w lampie jest za krótki, aby się zanurzał dostatecznie, można go podłużyć przyszywając gęsto długie nitki bawełny.

Knoty zapasowe należy trzymać zawinięte w ciemnym papierze, inaczej wietrzeją.

Dobre światło lamp błyskawicznych dużych zależy nietylko od równości knota, ale także od tego aby tak zwany grzybek nie był ani za wysoko, ani za nisko, co ma miejsce jeżeli jest obluźowany i starty od dołu; trzeba w takim razie dać go do naprawy.

Lampy z okrągłymi knotami wymagają szkła zastosowanych do systemu lampy, — kupując szkła należy dobierać je do palnika na którym zwykle jest napisane nazwisko systemu lampy.





BIBLIOTEKA KÓRNICKA

117451